

# BULLET 500

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค



## เครื่องยนต์

สูบเดี่ยว 4 จังหวะ จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 499 ซีซี พลังกำลัง 27.2 แรงม้าที่ 5,250 รอบต่อนาที แรงบิด 41.3 นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาที

## แชสซีส์

ซึ่งเกิดคาน์ทูป (Single Downtube) ใช้เครื่องยนต์เป็นหนึ่งในโครงสร้าง (Stressed Member)

ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโกปิก (Telescopic) ขนาดตะเกียบหน้า 35 มม. ระยะยุบตัว 130 มม.

ระบบกันสะเทือนหลัง โช้คอัพแบบแก๊ส (Twin Gas Charged Shock Absorbers) ปรับพรีโหลด 5 ระดับ ระยะยุบตัว 80 มม.

## เบรกและยาง

ยางหน้า: 90/90 – 19

ยางหลัง: 120/80 – 18

เบรกหน้า: ดิสก์เบรก 280 มม. คาลิปเปอร์ 2 สูบ

เบรกหลัง: ครัมเบรก 153 มม. แบบซึ่งเกิดลีด (Single Lead Internal Expanding )

## มิติตัวถัง

2140 มม. x 790 มม. x 1090 มม.

ความจุถังน้ำมัน: 13.5 ลิตร

น้ำหนักรถถัง: 194 กก.

ระยะห่างจากพื้น: 135 มม.

## มิติตัวถัง

12 โวลต์ DC แบตเตอรี่: 12 โวลต์ 14 แอมป์ / ชั่วโมง

## สี



Black — Marsh Grey