

CLASSIC STEALTH BLACK

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค



เครื่องยนต์

สูบเดี่ยว 4 จังหวะ จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 499 ซีซี พละกำลัง 27.2 แรงม้าที่ 5,250 รอบต่อนาที แรงบิด 41.3 นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาที

แชสซีส์

ซึ่งเกิดคาน์ทูป (Single Downtube) ใช้เครื่องยนต์เป็นหนึ่งในโครงสร้าง (Stressed Member)

ระบบกันสะเทือนหน้า เทเลสโกปิก (Telescopic) ขนาดตะเกียบหน้า 35 มม. ระยะยวบตัว 130 มม.

ระบบกันสะเทือนหลัง ใช้อัพแบบแก๊ส (Twin Gas Charged Shock Absorbers) ปรับพรีโหลด 5 ระดับ ระยะยวบตัว 80 มม.

เบรกและยาง

ยางหน้า: 90/90-19

ยางหลัง: 120/80-18

เบรกหน้า: ดิสก์เบรก 280 มม. คาลิปเปอร์เบรก 2 สูบ

เบรกหลัง: ดิสก์เบรก 240 มม. คาลิปเปอร์เบรก 1 สูบ

มิติตัวถัง

2140 มม. x 790 มม. x 1090 มม.

ความจุถังน้ำมัน: 13.5 ลิตร

น้ำหนักตัวถัง: 194 กก.

ระยะห่างจากพื้น: 135 มม.

มิติตัวถัง

12 โวลต์ DC แบตเตอรี่: 12 โวลต์ 14 แอมป์ / ชั่วโมง

สี



Black